

FR 15 M 38 BC/HYBRID




LAVASCIUGAPAVIMENTI COMPACT OPERATORE A TERRA SERIE FR 15

FR 15 rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento delle lavasciuga di piccole dimensioni. Il moderno design è in grado di garantire personalità, ergonomia e soprattutto dimensioni ridotte per pulire dove le altre lavasciuga non arrivano o fanno più fatica. Un'estetica funzionale che racchiude un sistema di soluzioni tecniche di primissimo piano: - Hybrid: il sistema innovativo, solo nella versione FR 15 Hybrid, che associa l'alimentazione elettrica a quella a batteria (batterie al litio, fino a due ore di autonomia e un'ora circa di ricarica) in grado di garantire il perfetto mix tra performance, autonomia di utilizzo e sessioni di lavoro prolungate; - la manopola frontale sopra la testata spazzola consente di regolarne l'angolo di incidenza, permettendo a FR 15 di aderire perfettamente alla superficie di lavoro in qualsiasi situazione e con ogni tipo di accessorio, con performance eccellenti; - il pratico ruotino esterno permette di regolare la testata in altezza, evitando sovraccarichi del motore su superfici "difficili"; FR 15 può così lavorare ovunque senza problemi: - il motore aspiratore garantisce ottime performance di asciugatura ed è oggi ancora più affidabile, grazie al nuovo filtro di protezione; - il tergitore, in grado di curvare fino a 270°, è oggi ancora più pratico grazie all'innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di alzarlo in completa sicurezza e praticità in qualsiasi situazione. Massima funzionalità e prestazioni che, insieme alle dimensioni ridotte ed all'elevata autonomia, (illimitata nella versione Hybrid) rendono di fatto FR 15 la soluzione ottimale per tutti gli ambienti e le superfici, anche quelle più anguste e meno accessibili.



Nuovo maniglione



Manopola frontale, regolazione testata



Ruotino esterno, regolazione in altezza



Sollevamento tergitore a pedale



Coperchio removibile + galleggiante + filtro



Kit Hybrid



Tergitore e rotazione (fino a 270°)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
FR 15 M 38 BC	13.0050.00	1
FR 15 M 38 Hybrid	14.0050.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	385
Larghezza di aspirazione	mm	450
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1.540 - 920
Alimentazione	Batteria 24V (*) - Batteria litio 24V + Cavo 230 V - 50 Hz (**)	
Potenza installata	W	510
Avanzamento	Manuale	
Codice IP	IPX3	
BATTERIE		
Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 25 Ah (*) - Batteria Lithium 24 V 700 Wh (**)	
Autonomia	h - min	1 h (*) - 2 h (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	255x205x190 x 1
SPAZZOLE		
Diametro - Pad x numero	mm - inch x nr	385 - 15" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	260 x 1
Velocità motore	giri/min.	130
Peso testata - pressione specifica	Kg - g /cm ²	25,5 - 32,4

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
15" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0008.00
Tubo di carico acqua	30.0024.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	95.0009.00
Caricabatterie 24V 5A (spina Schuko 220-240V) (*)	18.0032.01
Set 2 batterie 12V 25 Ah (*)	18.0017.01

(*) Per versione BC (**) Per versione Hybrid

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	---
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	250
Depressione (colonna d'acqua)	mbar/mmH2O	68 / 700
Portata d'aria	l/s	28
Rumorosità	dB(A)	65

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	15
Capacità recupero	l	17
Peso (a vuoto/con batterie)	Kg	40/62,2 (BC) - 40/49,5 (Hybrid)
Lunghezza cavo	m	15 (solo per la versione Hybrid)
Dimensioni	mm	865x430x1160

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
15" spazzola polipropilene ø 0,9	40.0108.00
15" Spazzola polipropilene soft ø 0,5	40.0408.00
15" Spazzola tynex ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00
Set gomme tergiture fronte/retro (para)	95.0008.00
Kit paraspruzzi	95.0088.00