

**Idropultrici 'SERIE S'**  
High pressure cleaners 'S series'

Version **SB**  
Versione **SB**



Pompa in linea  
Triplex pump

**Stop&Go**  
Automatic Total Stop



Idropultrice Acqua Calda  
Hot Water H.P. Cleaner



Alimentazione Elettrica  
Electrical Power Supply

**Accessori Standard**  
Standard accessories



**1116506003**  
Pistola **Gun**



**1112501003**  
Lancia 70 cm **Lance**

**TMTR2.10 (3/8 MF)**

Tubo **H.P. Hose**  
10 m DN8 400 bar



**14UWJ2505 (15/150)**  
**14UWJ2504 (13/170)**  
**14UWJ25045 (15/200)**  
**14UWJ25035 (13/250)**  
**14UWJ25055 (18/190)**



Ugello **Nozzle** MEG 1/4"



Dimensioni (cm) LxPxH: 110x68x95  
Dimensions (in) LxWxH: 43x27x38

Caldaia in acciaio inox  
Stainless Steel Boiler

Dettaglio valvole  
regolazione e sicurezza  
Pressure regulator and  
safety valve

Dettaglio coclea alluminio  
e gruppo pompa gasolio  
Aluminium boiler ventilator  
and fuel pump



Quadro comandi: allarmi e indicatore, pompa, bruciatore, termostato, reg. detergente, manometro, serbatoio detergente, alloggiamento per avvolgitubo.

Control panel: alarm and signals, pump, boiler, thermostat, chemicals, pressure gauge, chemicals tank, hose reel housing.

Caratteristiche tecniche / Technical features

Model Modello	Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Max. Temp. Temp. Max.		Power Potenza		Fuel tank Serbatoio Gasolio		Volt 50Hz	Absorbed Power Assorbimento kW	Weight Kg w/pallet
		Bar	psi	l/min	gpm	°C	°F	Kw	HP	lit.	gal.			
<b>SB 15/150</b>	TMSBA150/15	<b>150</b>	2200	<b>15</b>	4	140	285	4	5.5	30	7.8	400	4.8	178
<b>SB 13/170</b>	TMSBA170/13	<b>170</b>	2450	<b>13</b>	3.4	140	285	4	5.5	30	7.8	400	4.8	178
<b>SB 15/200</b>	TMSBA200/15	<b>200</b>	2900	<b>15</b>	4	140	285	5.5	7.5	30	7.8	400	6.3	188