

# POWER InDust AX 60 TP Z22

**POWER InDust AX, LA GAMMA GHIBLI & WIRBEL STUDIATA PER EVITARE QUALSIASI TIPO DI INNESCO IN ZONE POTENZIALMENTE A RISCHIO ESPLOSIONE: SICUREZZA, QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE ATEX**



L'aspiratore **POWER InDust AX 60 TP Z22** si caratterizza per il gruppo aspirante soffiante a canale laterale, certificato ATEX22 Il 3D, con la soffiante calettata direttamente sull'albero motore. L'assenza di dispositivi di trasmissione rende l'unità aspirante non solo silenziosa e potente, ma ne permette un utilizzo continuativo (h 24), senza alcuna necessità di manutenzione ordinaria. L'interruttore magnetotermico protegge la turbina in qualsiasi condizione di lavoro. Il raffreddamento del motore è garantito in maniera continua da una valvola limitatrice di vuoto con filtro antistatico di sicurezza. Il vuotometro, grazie ad un costante monitoraggio della depressione, è in grado di rilevare il livello di intasamento dei filtri o di altre parti del

sistema aspirante. Tutti i componenti elettrici della macchina sono certificati antideflagranti (EX). Il filtro ad alta efficienza di filtrazione (Classe M antistatico) e di ampia superficie (2 m<sup>2</sup>) può essere pulito facilmente grazie al pratico scuotifiltro manuale, in grado di assicurare un'estrema durata del filtro stesso, evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità filtranti. La bocchetta frontale, posta al di sotto del filtro, permette l'aspirazione simultanea di polvere e solidi. A rendere estremamente semplice l'utilizzo dell'aspiratore sono l'involucro di recupero, a sgancio rapido, ed il robusto carrello dotato di ruote antitraccia. Power InDust 60 TP Z22 è disponibile nella versione trifase, certificato in classe M.

## IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

POWER InDust AX 60 TP Z22

## CODICE

12108800001

## DATI TECNICI

Potenza nominale	W	3000
Capacità utile	l	60
Tipo di filtro		Stellare poliestere antistatico
Superficie filtrante	m <sup>2</sup>	2
Classe di filtrazione		M
Carico su filtro	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	150
Portata d'aria	l/s	83

Depressione	mbar	190
Livello Sonoro	dB(A)	72
Protezione Motore	IP	55
Certificazione ATEX	Zona - Marcatura	22 - II 3 D
Peso (senza accessori)	Kg	80
Dimensioni	mm	580x600x1400

# POWER InDust AX 60 TP Z22



## POTENZA E SILENZIOSITÀ

Assenza di dispositivi di trasmissione: turbina a canale laterale a presa diretta sull'albero motore



## CARRELLO ROBUSTO

In acciaio verniciato a polvere, con ruote antitraccia girevoli e freno di stazionamento per la migliore facilità di trasporto e maneggevolezza durante l'uso



## SCUOTIFILTRO MANUALE

Pratico, a movimento verticale, permette una rapida e facile pulizia del sistema filtrante, garantendo una maggiore durata del filtro



## GRANDE CAPACITÀ

Contenitore di recupero da 60 litri



## CONTROLLO INTASAMENTO FILTRO

Monitoraggio della depressione grazie al vuotometro in dotazione standard



## FILTRO CARTUCCIA CONICO

Ad alta efficienza di filtrazione (1 micron, classe M antistatico) e grandi dimensioni (2 m<sup>2</sup>)



## CERTIFICAZIONE ATEX Z22 II

Tutti i componenti elettrici della macchina sono certificati antideflagranti (EX): sicurezza, affidabilità e qualità



## ACCESSORI SPECIFICI

A completare l'offerta, in optional, un'ampia gamma di accessori antistatici per ogni tipo di applicazione

### ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Kit accessori antistatici Ø 50	5200001
Manicotto antistatico Ø 50	2560903
Riduttore Ø 80 - Ø 50	2501315
Tubo flessibile antistatico Ø 50	2511063

MODELLO	CODICE
Tronco conico Ø 50	2504713
Doppia curva Ø 50	2511717
Spazzola pavimenti Ø 50	2512576
Filtro poliestere C	3001236

FLYER POWER InDust AX 60 TP Z22 G&W - 8050358-IT - Ed. 05.2017  
Ghibli & Wirbel SpA. si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche e gli accessori in ogni momento.